

透光率仪（无线式）



产品型号： WTM-1200

产品应用

适用于一切透明、半透明平行平面样品（如汽车制造、航空航天、玻璃制品等行业，塑料板材、片材等）的透光率的测试，液体的样品（水、饮料等）的浊度或澄明度测定。

产品特点

- * 本仪器是用电池供电的便携式测量仪器，采用透过透明或半透明体的光通量与其入射光通量的原理。
- * 符合标准GB 2410-80, ASTM D1033-61, JIS K7105-81。
- * 一键校准值，方便使用。
- * 无线式设计，使用更方便。
- * 结构坚固、精致，携带方便。
- * 采用 USB 数据线输出，与 PC 进行通讯；提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。

技术规格

型号	WTM-1200
显示器	4位 10mm 液晶
测量范围	0~100%
分辨率	0.1
测量精度	±2%
光源	LED 光源
操作条件	温度：0~50°C 湿度：<90%
电源	主机：4 节 7 号电池 光发射器：2 节 7 号电池

尺寸	主机：141x65x38mm 光发射器：70x62x52mm
重量	290g（含电池）
标准配置	主机 光发射器 测试块 手提便携箱 使用说明书
可选附件	USB联机线及软件 蓝牙适配器及软件

